

PROTETTIVI PAVIMENTI

METEOR MAXIMA

Emulsione acrilica super brillante antiscivolo ad alta resistenza.

Emulsione formulata con polimeri acrilici e poliuretanic in modo da garantire la massima brillantezza e resistenza al calpestio. Formula anti-ingiallimento. Effetto antistatico. Adatta anche per utilizzo di disinfettanti e prodotti a base alcolica. Registrata Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo. Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL. Altissimo grado di lucido con ridotti interventi di manutenzione. Adatta ai sistemi spray cleaning e spray buffing con effetto anti-ingiallimento.

IMPIEGO/SUPERFICI: Superfici sintetiche (PVC, gomma, linoleum, ecc), pavimenti in pietra (marmo, marmettone, ecc.)

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



5 kg
x 4



R.s.t. 25 ± 0,5% - pH 8,2 ± 0,5

METEOR MATT

Emulsione acrilica satinata antiscivolo ad alta resistenza e bassa manutenzione.

Emulsione formulata con una miscela esclusiva di polimeri e cere per uno speciale effetto satinato. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo. Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL. Effetto opaco. Riduce la frequenza e i costi di manutenzione.

IMPIEGO/SUPERFICI: Superfici sintetiche (PVC, gomma, linoleum, ecc), pavimenti in pietra (marmo, marmettone, ecc.)

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



5 kg
x 4



R.s.t. 14,3-15,3% - pH 8,5 ± 0,5

METEOR PARQUET

Emulsione autolucidante antiscivolo per parquet trattati e non trattati.

Formulato con una miscela di polimeri e cere specifici per la porosità tipica dei pavimenti in legno. Garantisce una protezione efficace e un ripristino del grado originale di lucido. Testato e registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo. Altissimo grado di lucido. Ottima resistenza al traffico.

IMPIEGO/SUPERFICI: Pavimenti in legno verniciati o non verniciati

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



5 kg
x 4



R.s.t. 12-13% - pH 8,5 ± 0,5

PB 28

Emulsione polimerica metallizzata antiscivolo.

Emulsione formulata con polimeri acrilici e polietilenici in modo da garantire la formazione di un film lucido, resistente e al contempo elastico. Ottima resistenza all'abrasione e i lavaggi effettuati con disinfettanti anche a base alcolica. Testato e registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo. Resistente ai lavaggi con disinfettanti anche a base alcolica. Effetto autolucidante adatta anche ai pavimenti in pietra.

IMPIEGO/SUPERFICI: Superfici sintetiche (PVC, gomma, linoleum, ecc), pavimenti in pietra (marmo, marmettone, ecc.)

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



5 kg
x 4



R.s.t. 20,5-21,5% - pH 9,0 ± 0,5

UNISPLEND

Emulsione acrilica antiscivolo ad alta concentrazione.

Emulsione formulata con un'alta concentrazione di polimeri acrilici cere e resine. Adatta anche per applicazioni monomano. Testato e registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo. Adatta ai sistemi spray cleaning e spray buffing.

IMPIEGO/SUPERFICI: Superfici sintetiche (PVC, gomma, linoleum, ecc), pavimenti in pietra (marmo, marmettone, ecc.)

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



5 kg
x 4



R.s.t. 27+28% - pH 8,0 ± 0,5

PROTETTIVI PAVIMENTI

ELETTRA

Cera antistatica per pavimenti.

Cera adatta alla protezione di tutti i pavimenti posati in locali dove la dispersione dell'elettricità statica è indispensabile elemento di sicurezza (es. centri di elaborazione dati, camere bianche etc.). Forma un film protettivo ad alta lucentezza che risponde a diverse tecniche di manutenzione. Non isola il pavimento (cert. 25246 Ist. Naz. Elettrotecnica Galileo Ferraris di Torino). Formula arricchita con derivati quaternari per garantire le caratteristiche di ESD. Effetto lucido e facilità di manutenzione. Pronto all'uso.

IMPIEGO/SUPERFICI: Pavimenti antistatici

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



5 kg
x 4



R.s.t. 23-24% - pH 8,0 ± 0,5

SINGULAR

Emulsione acrilica detergente autolucidante.

Prodotto formulato con una combinazione di emulsioni polimeriche adatto sia per il trattamento dei pavimenti sintetici o in pietra. Ottimo anche per la manutenzione "lava-incera". Non fa accumulo. Per protezione e manutenzione dei pavimenti porosi. Elevato livello di lucido. Pulisce, protegge e lucida la superficie dei pavimenti.

IMPIEGO/SUPERFICI: Pietra, marmo, marmettone, PVC, gomma, linoleum

DILUIZIONE: Trattamento: pronto all'uso. Manutenzione: 2% - 5% (200 - 500 ml in 10 L d'acqua).



5 kg
x 4



R.s.t. 16-17% - pH 8,0 ± 0,5

METEOR EXTRA SOLV

Cera liquida al solvente per parquet e cotto.

Formulato con una miscela di cere pregiate che permettono una efficace e veloce protezione e manutenzione dei pavimenti in parquet e cotto, donando un lucido caldo e mantenendo il colore originario del pavimento stesso. Adatto sia per una stesura spray che con vello. Rilucidabile con macchina monospazzola a bassa velocità.

IMPIEGO/SUPERFICI: Pavimenti in parquet e cotto

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



5 L
x 4



R.s.t. 10-11% - pH n.a.