

Talvolta le più gravi minacce alla sicurezza dei lavoratori sono quelle invisibili. Per questo motivo **DuPont™** sviluppa innovativi indumenti di protezione dagli agenti chimici che consentono di proteggere chi li indossa da vapori, liquidi e particelle pericolosi.

Con tre marchi rinomati e una vasta gamma di indumenti e accessori, DuPont™ offre una gamma di dispositivi, conveniente e comprovata, per quasi tutte le applicazioni di protezione dagli agenti chimici.

Le tute da lavoro DuPont™ Tyvek® sono note in diversi settori dove offrono protezione affidabile contro una vasta gamma di pericoli, inclusi piombo, amianto, muffe o schizzi leggeri di prodotti chimici a base acquosa in bassa concentrazione. Inoltre, proteggono i processi sensibili dalla contaminazione umana, hanno un tasso di sfilciamento estremamente basso e sono prive di silicone.

Gli indumenti DuPont™ Tychem® offrono protezione da pericoli di natura chimica e biologica. La gamma Tychem® è stata testata in modo indipendente per la permeazione di oltre 180 agenti chimici.

Gli indumenti DuPont™ ProShield® sono progettati per le applicazioni che richiedono livelli di protezione più bassi.

ELENCO DELLA SIMBOLOGIA TRATTATA NEL CATALOGO

I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie:

- Articoli di **CATEGORIA 3**: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi.
- Articoli di **CATEGORIA 2**: Fanno parte di questa categoria tutti quei dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria.
- Articoli di **CATEGORIA 1**: Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che svolgono mansioni dal rischio minimo.

Tipo 3



EN 14605
indumenti di protezione
a tenuta di liquidi



EN 1149
indumenti di protezione che
dissipano cariche elettrostatiche



EN 61482
indumenti protettivi contro l'effetto
termico dell'arco elettrico

Tipo 4



EN 14605
indumenti di protezione
a tenuta di spruzzi



EN 14126
indumenti di protezione contro
gli agenti infettivi



EN 11611
indumenti di protezione
per la saldatura

Tipo 5



EN 13982
indumenti di protezione a tenuta
di particelle solide disperse



EN 1073-2
Indumenti di protezione contro la
contaminazione radioattiva



EN 20471
indumenti di segnalazione
ad alta visibilità

Tipo 6



EN 13034
indumenti di protezione contro
agenti chimici liquidi



EN 11612 + EN 14116
indumenti di protezione contro
il calore e la fiamma



T002 - TYVEK® Industry



T00EASY - TYVEK® Easysafe



T001 - TYVEK® 500 Xpert



TKF01 - TYCHEM® 6000 F



T500HV - TYVEK® HV



ZP01TS - PROSHIELD® Practik



SD001 - TYVEK® 600 Plus



T800J - TYVEK® 800 J



TKC01 - TYCHEM® 2000 C



ZPG02 - PROSHIELD® 8 Proper



TKT01 - TYCHEM® Thermopro



ZPHB01 - PROSHIELD® 20

TYCHEM®			
Agenti chimici inorganici concentrati	Tychem® 2000 C	Protezione confortevole e leggera da agenti biologici e sostanze chimiche inorganiche	Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B,EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Morbida protezione da un'ampia gamma di agenti chimici inorganici e organici	Tychem® 4000 S	Una nuova e comoda alternativa per la protezione da un'ampia gamma di agenti chimici inorganici e organici	Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Agenti chimici organici ed agenti chimici inorganici ad alta concentrazione	Tychem® 6000 F	Protezione affidabile da un'ampia gamma di agenti chimici e biologici	Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tecnologia di barriera combinata a caratteristiche d'avanguardia	NOVITÀ! Tychem® 6000 F Plus	La barriera Tychem® F con un design innovativo	Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Calzini integrati con una suola statico dissipativa all'avanguardia	NOVITÀ! Tychem® 6000 F con calze dissipative	La messa a terra è facilitata grazie a calzature adeguate	Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Elevati livelli di protezione, compatibilità con il respiratore	NOVITÀ! Tychem® 6000 F FaceSeal	Tenuta ermetica abbinata all'affidabile protezione Tychem®	Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Protezione combinata da agenti chimici, calore e fiamme ed archi elettrici	Tychem® 6000 FR ThermoPro	Protezione monostrato a 360 gradi contro tre rischi (sostanze chimiche, calore & fiamme, archi elettrici)	Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN ISO 14116, IEC 61482-2, EN ISO 11611
Sostanze gassose	NOVITÀ! Tychem® TK.	Protezione eccezionale contro una vasta gamma di gas, liquidi e sostanze chimiche tossici e corrosivi	Cat.III, Tipo 1a-ET
TYVEK®			
Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose	Tyvek® 500 Industry	Protezione dei lavoratori, e dei loro prodotti, negli ambienti industriali difficili	Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5
	Tyvek® 400 Dual	Protezione e resistenza laddove è necessario; traspirabilità altrove	Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5
	Tyvek® 400 DualCombi	Per gli ambienti in cui il comfort è importante ed il rischio di esposizione si limita alla parte anteriore	Cat.III, Tipo PB[6]
	Tyvek® 400 DualFinish	Parte anteriore che non s'incolla o sfalda se esposta a resine appiccicose, comodità nella parte posteriore	Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1149-5
	Tyvek® 500 Labo	Protezione degli operatori e dei processi nei laboratori ed ambienti sterili	Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 1073-2, EN 1149-5
	Tyvek® 500 Xpert	Un livello di protezione ancora mai raggiunto nella categoria di Tipo 5 e 6, grazie ad una protezione ed un comfort maggiori	Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
	Tyvek® 500 Xpert (Ecopack)	DuPont™ Tyvek® 500 Xpert è oggi disponibile in una nuova soluzione d'imballaggio più sostenibile - una notevole riduzione dei rifiuti rispetto alla tuta Tyvek® 500 Xpert standard	Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, wEN 1073-2, EN 1149-5
	Tyvek® 500 HV	Soluzione integrata: alta visibilità (della classe più elevata), protezione dagli agenti chimici e biologici, antistaticità, tutto questo in una sola tuta	Cat.III , Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 20471, RIS-3279-TOM Issue 1 (replaces GD/RT 3279 Issue 8)
	Tyvek® 600 Plus	L'abbinamento di prestazioni di Tipo 4 alla resistenza, la protezione e la comodità di un indumento Tyvek®	Cat.III, Tipo 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
	Tyvek® 800 J	Il nuovo indumento traspirante di Tipo 3 che protegge dagli agenti chimici inorganici acquosi sotto pressione	Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
EASYSAFE			
Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose	Tyvek® 200 EasySafe	Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti	Cat.III, Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5
PROSHIELD®			
Protezione limitata dal particolato e dai liquidi	ProShield® 20	Nata da una tecnologia SMS ottimizzata, tuta leggera traspirante per una protezione di base di Tipo 5, 6	Cat.III, Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5
	NOVITÀ! ProShield® 60	Pellicola microporosa della migliore qualità ad un prezzo altamente economico	Cat.III, Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5
Ritardante di fiamma, protezione limitata dal particolato e dai liquidi	ProShield® 20 SFR	La soluzione che protegge l'operatore sotto il suo indumento di lavoro resistente alle fiamme	Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 14116